



IMBALLAGGI SERVICE
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM



FOOD SERIES

Confezionatrici angolari in acciaio inossidabile

**TECNOLOGIA
A MISURA
DEL PRODOTTO**

ImballaggiService Srl
Via della Solfarata km 11,700
00040 Pomezia Rm
Phone **+39 06 91 607 561**
Fax **+39 06 91 250 133**



I FP 560 A INOX I

Le confezionatrici angolari della serie "FP Food" si caratterizzano per la **struttura in acciaio inox (AISI 304)** e il nastro trasporto prodotto conforme alle normative FDA, UE e USDA per il **contatto con gli alimenti**. La serie FP Food è particolarmente adatta a soddisfare le esigenze dell'industria alimentare (carni, cibo surgelato, prodotti ittici, formaggi, cioccolato, etc.).

The L-sealers of the "FP Food" series feature a **stainless steel frame (AISI 304)** and the conveyor complying with the FDA, UE and USDA standards, concerning products in **direct contact with food**. The FP series is ideal to satisfy the exigencies of the food industry (meat, frozen food, fish, cheese, chocolate, etc.).

Les soudeuses en L de la série "FP Food" se caractérisent par la **structure en acier inox (AISI 304)** et par le convoyeur conforme aux normes FDA, UE et USDA concernant le **contact des produits avec les aliments**. La série FP Food est idéale pour satisfaire les exigences de l'industrie alimentaire (viande, surgelés, poisson, fromage, chocolat, etc.).



I FP 6000 INOX I

Modello FP 560 A INOX

- Confezionatrice angolare semiautomatica con tunnel di termoretrazione
- Capacità produttiva di 600-1200 pacchi/ora
- Barra saldante: 560 x 430 mm
- Altezza massima del pacco: 230 mm
- Sistema di saldatura a ciclo continuo
- Deviatore pacco

FP 560 A INOX Model

- Semiautomatic L-sealer with shrink tunnel
- Output of 600-1200 packs/hour
- Sealing bar: 560 x 430 mm
- Maximum pack height: 230 mm
- Continuous cycle sealing
- Pack deviation device

Modèle FP 560 A INOX

- Soudeuse en L semi-automatique avec tunnel de thermorétraction
- Cadence de 600-1200 paquets/heure
- Barre de soudure: 560 x 430 mm
- Hauteur maximum du paquet: 230 mm
- Système de soudure à cycle continu
- Déviateur de paquet

Modello FP 6000 INOX

- Confezionatrice angolare automatica con tunnel di termoretrazione
- Capacità produttiva di 600-2400 pacchi/ora
- Barra saldante: 610 x 480 mm
- Altezza massima del pacco: 150 mm
- Dispositivo avvicinamento tappeti incluso

FP 6000 INOX Model

- Automatic L-sealer with shrink tunnel
- Output of 600-2400 packs/hour
- Sealing bar: 610 x 480 mm
- Maximum pack height: 150 mm
- Conveyor closing system included in the machine price

Modèle FP 6000 INOX

- Soudeuse en L automatique avec tunnel de thermorétraction
- Cadence de 600-2400 paquets/heure
- Barre de soudure: 610 x 480 mm
- Hauteur maximum du paquet: 150 mm
- Dispositif d'approche des tapis y compris

Tunnel T 450 INOX

- Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli o fissi ricoperti in silicone
- Sistema di autospegnimento del tunnel
- Deflettori regolazione flusso d'aria

T 450 INOX tunnel

- Tunnel conveyor with turning or fixed silicone-coated rollers
- Automatic turn-off system of the tunnel
- Tunnel air flow adjustable by flaps

Tunnel T 450 INOX

- Convoyeur du tunnel avec rouleaux pivotants ou fixes, recouverts de silicone
- Système d'arrêt automatique du tunnel
- Déflecteurs réglant le flux d'air

> **Su tutta la gamma, sistema di controllo elettronico "Flextron"**, che garantisce una verifica immediata ed estremamente precisa del processo di confezionamento

> **The whole range is equipped with the "Flextron" electronic control system**, which ensures an immediate and precise control of the packaging process.

> **Toute la gamme est équipée du système de contrôle électronique "Flextron"**, qui garantit un contrôle immédiat et précis du processus d'emballage.

FOOD SERIES

		FP 560 A	FP 6000	T 450
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique	V Hz	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 1PH - N - PE 50/60	220 - 240 / 380 - 415 3PH - PE 50/60
Potenza elettrica / Installed power / Puissance électrique	W	2500	2950	8000
Pressione aria compressa / Compressed air pressure / Pression de l'air comprimé	bar		5	
Consumo aria compressa / Compressed air consumption / Consommation d'air comprimé	Nl/pack		6	
Barra saldante / Sealing bar / Barre de soudure	mm	560 x 430	610 x 480	
Massima altezza pacco / Maximum pack height / Hauteur maximum du paquet	mm	230	150	230
Velocità nastri / Speed of conveyors / Vitesse des convoyeurs	m/min.		10 - 30	2,8 - 9,4
Produzione media oraria / Average output per hour / Production moyenne par heure	Packs*	600 - 1200	600 - 2400	
Dimensione massima bobina film / Maximum size of film reel / Dimension maximum de la bobine film	mm	600 - Ø 300	600 - Ø 300	
Dimensioni macchina / Machine size / Dimensions de la machine	mm	2020 x 790 h 1055	2090 x 1433 h 1565-1675	1310 x 875 h 1440
Peso netto macchina / Machine net weight / Poids net de la machine	Kg	148	430	187
Dimensioni macchina imballata / Packed machine size / Dimensions de la machine emballée	mm	1400 x 880 h 1185	2200 x 1520 h 1560	1420 x 1030 h 1555
Peso macchina imballata / Packed machine weight / Poids de la machine emballée	Kg	180	540	223