

# ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM



CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI  
L-SEALER SHRINK WRAP MACHINES



## S 55DC HS | S 85DC HS

I tunnel S 55DC HS e S 85DC HS si presentano sul mercato con aggiornamenti tecnici ed estetici adatti a rispondere in modo flessibile ed efficace alle molteplici necessità di confezionamento e possono lavorare con i più svariati tipi di film termoretraibile. Sono stati progettati per il rapido confezionamento di piccoli prodotti con ottimi risultati tecnici ed estetici. Doppia camera di riscaldamento, doppia regolazione di riscaldamento, un ottimo isolamento termico, nastro ad alta velocità e l'ottimo controllo del flusso d'aria rendono questa macchina strumento ideale per il confezionamento.

The tunnel, S 55DC HS and S 85DC HS, has been improved with some new technical details useful to satisfy all the packaging needs and can work with several shrink film. The tunnel S 55 DC HS has been designed to pack fast the small products with optimum technical and esthetic results. Thanks to the double shrinking chamber, double shrinking adjustment, good thermal insulation, high speed conveyor, optimum air flow control this machine is a very good and efficient packaging solution.



**380 VOLTS**

### OPTIONALS

Ventilatore a velocità variabile | **Variable speed fan**

Rulliera uscita a rulli folli passo 46 mm lungh. 1000 mm | **Free rollers conveyor step 46 mm length 1000 mm**

Rulliera uscita protetta a rulli folli passo 46 mm lungh. 1000 mm | **Protect outfeed roller conveyor pitch 46mm length 1000 mm**

Kit per prodotti h= 350 mm (solo per S 85 DC) | **Kit for packs h=350 mm C (only S 85 DC)**



Tunnel di termoretrazione bicamera mod.S 55DC HS e S 85DC HS

Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:

Pannello di comando LCD alfanumerico con scheda elettronica

Sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e dotata di inverter e teleruttori

Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

**Regolazione della velocità del nastro**

**Regolazione della temperatura di retrazione**

**Possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro**

Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli o fissi ricoperti in silicone

Sistema di raffreddamento del tunnel

**Deflettori regolazione flusso d'aria**

Ridotto consumo energetico

Conformità normative CE

Double chamber shrink tunnel mod.S 55DC HS and S 85DC HS

FLXMOD® control system equipped with:

Alphanumeric LCD control panel provided with pc board

Modular power section, separated from the control panel and equipped with inverter and remote-control switches

This system allows a simple and precise control of all the machine operations, such as:

**Adjustment of the tunnel conveyor speed**

**Adjustment of the tunnel shrinking temperature**

**Possibility of scheduling up to 10 different work cycles**

Tunnel conveyor with turning or fixed silicone-coated rollers

Cooling system

**Tunnel air flow adjustable by flaps**

Reduced power consumption

Compliance with CE regulations



Dati tecnici   <b>Data sheet</b>	Tunnel S 55DC HS	Tunnel S 85DC HS
Alimentazione elettrica   <b>Power supply</b>	380 volts 3 ph - 50 Hz	380 volts 3 ph - 50 Hz
Potenza Installata   <b>Installed power</b>	12750 W	15800 W
Altezza massima   <b>Max pack height</b>	240 mm	310 mm
Velocità nastri   <b>Speed conveyor</b>	5,6-37,6 mt/min	2,8-18,8 mt/min
Dimensione macchina   <b>Machine size</b>	2160 x 940 x H 1405-1565 mm	2160 x 1150 x H 1505-1635 mm
Peso netto macchina   <b>Machine net weight</b>	390 kg	470 kg
Film utilizzabili Pvc, poliolefina   <b>Usable films pvc, polyolefins</b>	fino a 80 my   <b>Up to 30 my</b>	fino a 80 my   <b>Up to 80 my</b>

**It** Le indicazioni riportate non sono impegnative  
**En** The information given is not binding  
**Fr** Les indications fournies ne sont pas contraignantes  
**De** Die Angaben sind unverbindlich  
**Es** Las indicaciones presentadas no nos comprometen

**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

**Imballaggi Service Group S.r.l.**  
Via Castelli Romani Km.11,700  
Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY  
phone 0039 06 91607561  
fax 0039 06 91625014  
[www.imballaggiservice.com](http://www.imballaggiservice.com)  
[info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

