

ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM



CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI
L-SEALER SHRINK WRAP MACHINES



S 55 | S 85 | S 55DC | S 85DC

I tunnel S 55 e S 85 si presentano sul mercato con aggiornamenti tecnici ed estetici adatti a rispondere in modo flessibile ed efficace alle molteplici necessità di confezionamento e possono lavorare con i più svariati tipi di film termoretraibile. I tunnel S 55DC e S 85 DC sono stati progettati per il rapido confezionamento di piccoli prodotti con ottimi risultati tecnici ed estetici. Doppia camera di retrazione, doppia regolazione di riscaldamento, un ottimo isolamento termico, nastro ad alta velocità e l'ottimo controllo del flusso d'aria rendono questa macchina strumento ideale per il confezionamento.

The tunnel, S 55 and S 85, has been improved with some new technical details useful to satisfy all the packaging needs and can work with several shrink film. The tunnel S 55DC and S 85DC has been designed to pack fast the small products with optimum technical and esthetic results. Thanks to the double shrinking chamber, double shrinking adjustment, good thermal insulation, high speed conveyor, optimum air flow control this machine is a very good and efficient packaging solution.



380 VOLTS



380 VOLTS

OPTIONALS

- Ventilatore a velocità variabile | **Variable speed fan**
- Rulliera uscita a rulli folli passo 46 mm lungh. 1000 mm | **Free rollers conveyor step 46mm length 1000mm**
- Rulliera uscita protetta a rulli folli passo 46 mm lungh. 1000 mm | **Protect outfeed roller conveyor pitch 46mm length 1000mm**
- Kit per prodotti h= 350 mm (solo per S 85 DC) | **Kit for packs h=350 mmC (only S 85 DC)**
- Gruppo premi prodotto (solo per S 55 DC) | **Press product system (only S 55 DC)**



Tunnel di termoretrazione monocamera mod.S 55 e S 85 ,bicamera mod. S 55DC e S 85DC
 Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:
 Pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit
 Sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e dotata di inverter e teleruttori
 Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
 Regolazione della velocità del nastro
 Regolazione della temperatura di retrazione
 Possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro
 Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli o fissi ricoperti in silicone
 Sistema di raffreddamento del tunnel
 Deflettori regolazione flusso d'aria
 Ridotto consumo energetico
 Conformità normative CE

One chamber shrink tunnel S 55 and S 85 ,double chamber shrink tunnel S 55DC and S 85DC
 FLXMOD® control system equipped with:
 Alphanumeric LCD control panel provided with a 16-bit microprocessor card
 Modular power section, separated from the control panel and equipped with inverter and remote-control switches
 This system allows a simple and precise control of all the machine operations, such as:
 Adjustment of the tunnel conveyor speed
 Adjustment of the tunnel shrinking temperature
 possibility of scheduling up to 10 different work cycles
 Tunnel conveyor with turning or fixed silicone-coated rollers
 Cooling system
 Tunnel air flow adjustable by flaps
 Reduced power consumption
 Compliance with CE regulations



Dati tecnici Data Sheet	S 55	S 85
Alimentazione elettrica Power supply	380 volts 3 ph - 50 Hz	380 volts 3 ph - 50 Hz
Potenza Installata Installed power	8000 W	9500 W
Altezza massima Max pack height	230 mm	300 mm
Velocità nastro Speed conveyor	2,8-18,8 mt/min	1,8-12,4 mt/min
Dimensione macchina Machine size	1310 x 835 x H 1440 mm	1360 x 1045 x H 1565 mm
Peso netto macchina Machine net weight	187 kg	241 kg
Film utilizzabili Pvc, poliolefina Usable films pvc, polyolefins	fino a 50 my up to 50 my	fino a 50 my up to 50 my
Dati tecnici Data Sheet	S 55DC	S 85DC
Alimentazione elettrica Power supply	380 volts 3 ph - 50 Hz	380 volts 3 ph - 50 Hz
Potenza Installata Installed power	12750 W	15800 W
Altezza massima Max pack height	230 mm	300 mm
Velocità nastro Speed conveyor	5,6-37,6 mt/min	2,8-18,8 mt/min
Dimensione macchina Machine size	1880 x 835 x H 1440 mm	2200 x 1045 x H 1565 mm
Peso netto macchina Machine net weight	300 kg	380 kg
Film utilizzabili Pvc, poliolefina Usable films pvc, polyolefins	fino a 50 my up to 50 my	fino a 50 my up to 50 my

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

