

ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM



FORMATORI DI SCATOLE
CASE ERECTORs



SPEED FORMER 50 SB

Formacartoni automatico mod. Speed Form 50 SB forma automaticamente il fondo dei cartoni di tipo americano, per lotti di uguale formato, ripiegandone le quattro falde inferiori. La formatura del fondo viene effettuata nella più completa affidabilità grazie al perfetto sincronismo dei leverismi (movimenti) di chiusura. Velocità di formatura fino a 12 cartoni al minuto. Dispositivi elettropneumatici permettono con totale sicurezza e garanzia una perfetta formatura e squadratura della scatola. Una testa di presa con ventose, azionata da un gruppo Venturi, preleva la scatola dal magazzino laterale trattenendola durante l'apertura, che avviene mediante un sistema a contrasto. La chiusura della scatola è effettuata con il nastro adesivo. Tutte le regolazioni vengono eseguite manualmente tramite volantini. Disponibile nella versione destra o sinistra. Gestione funzionamento tramite plc Siemens con touch screen. Macchina disponibile con magazzino cartoni motorizzato fino a 1700 mm. Disponibile versione in acciaio inos AISI 304.


Automatic case erector, mod. Speed Form 50 SB, forms the bottom of same sized american-type boxes automatically, folding the four bottom flaps. The bottom carton form is made in complete reliability thanks to a perfectly synchronized closing movement. Forming speed up to 12 boxes per minute. Electropneumatic devices guarantee a perfect box forming and squared-folding. A gripping head with suction cup system, activated by a Venturi group, picks up the box from the lateral storage and holds it during the opening thanks to a contrast system. The box is closed with adhesive tape. All manual adjustments by handle. Available left/tight box outfeed. The parameters can be regulated by SIEMENS PLC with touch screen. This machine can be also equipped with a motorized carton storage up to a length of 1700 mm. Available stainless steel AISI 304.



Presenza dell'operatore
With operator




Formatura e nastratura inferiore
Bottom forming/sealing



Versione acciaio inox
AISI 304
Stainless Steel AISI 304



*macchine con dimensioni a richiesta
customized machines on request







Peso: 600 Kg
 Alimentazione elettrica: 380 Volts 3 ph - 50/60 Hz
 Condizioni ambientali umidità ≤ 90%
 Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
 Dimensioni macchina: L 2425 × W 1855 × H 1300 mm
 Rumorosità max: 75 db
 Alimentazione pneumatica: ≥6kgf/cm²
 Protezione elettrica: IP 54
 Nastro adesivo: Kraft, polipropilene, pvc
 Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
 Altezza piano lavoro: 650 + 100 mm
 Potenza installata: 1,2 Kw
 Produzione: da 0 a 12 scatole / min
 Capacità magazzino: 800 mm
 (circa 80 - 90 scatole, secondo lo spessore del cartone)

Weight: 600 kg
 Power supply: 380 volts 3 ph - 50/60 Hz
 Environmental humidity conditions ≤ 90%
 Operating temperature range: + 0 ° C to + 40 ° C
 Machine dimensions: L 2425 × W 1855 × H 1300 mm
 Maximum Noise: 75 db
 Air Supply: ≥6kgf / cm²
 Electrical Protection: IP 54
 Adhesive Tape: Kraft, polypropylene, pvc
 Standard Taping head: 50 - 75 mm
 Working table height: 650 + 100 mm
 Installed power: 1,2 Kw
 Production capacity: from 0 to 12 boxes / min
 Storage capacity: 800 mm
 (80 - 90 boxes according to box thickness)

	dimensioni scatole box dimension	
	minimo min.	massimo max.
Length	250 mm	530 mm
Width	150 mm	400 mm
Height	150 mm	400 mm

	nastro adesivo adhesive tape	
	tipo type	massimo max.
--	-	--
50 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl
75 mm	pp, pvc, kraft	990 mm



Dati tecnici | Data Sheet

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Magazzino scatole | Box storage

Capacità produttiva | Production capacity

Caratteristiche prodotto lavorabile | Product features

Dimensioni min scatole | Max box dimension

Dimensioni max scatole | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

Speed Form 50 SB

380 volts 3 ph - 50/60 Hz

1,2 kW

6 bar

7 Nlitri/min

80-90 scatole | 80-90 boxes

0-12 scatole min | 0-12 boxes min

L 250 x W 150 x H 150 mm

L 530 x W 400 x H 400 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

